



ETIQUETA RESISTENTE

L-POLIPRO

Código: LINK-BOPP



CONJUNTO:

Aplicación:

Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca autoadhesiva, indicada exclusivamente para su utilización en máquinas rotativas y sistema de rotulado automático. Material no recomendado para la transformación en hojas.

GRAMAJE	g/ m2	123 ± 7
ESPEJOR	mm	133 ± 10

ADHESIVO:

Descripción:

Adhesivo acrílico extra permanente en emulsión acuosa – A L T O T A C K – especialmente desarrollado para la aplicación en superficies difíciles, con excelente adhesividad inicial (Tack) y excelente grado de adhesividad final sobre metal, plástico, papel, cartón blanco, vidrio entre otros.

GRAMAJE	g/ m2	25 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 900
ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 1500
TEMP. DE APLICACIÓN	° C	+10
RESIST. A LA TEMPERATURA	° C	-30 a +90

FRONTAL :

Descripción:

Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca mate con Tratamiento Corona, con excelente capacidad de impresión en Termo-Transferencia con Ribbons.

GRAMAJE	g/ m2	40 ± 3
ESPEJOR	mm	56 ± 4

LINER FINO:

Descripción:

Papel tipo glassine super-calandrado, translúcido de alta resistencia a la tracción y al rasgado, posee una cara siliconada. Indicado para aplicaciones en procesos que requieren el paso de la luz (lectura óptica) y rotuladoras automáticas donde es necesaria una alta resistencia mecánica y regularidad de espesor para el medio corte.

GRAMAJE	m2	58 ± 2
ESPEJOR	mm	52 ± 3

RECOMENDADO PARA: Activos Fijos y productos expuestos a ambientes abrasivos y de humedad.