



ETIQUETA TÉRMICA

L-COUCHE

Código: LINK-COUCHE



CONJUNTO:

Aplicación:

Papel cuché brillante auto-adhesivo, indicado para la transformación en máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impresión multi-colorida donde es necesaria una excelente calidad gráfica. No recomendado para la transformación en hojas.

GRAMAJE	g/ m2	148 ± 11
ESPEJOR	mm	134 ± 11

ADHESIVO:

Descripción:

Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Posee mediana adhesividad inicial y buena adhesividad final, puede ser utilizado en diversos tipos de sustratos, como vidrio, papeles lisos y superficies metálicas.

No recomendamos su utilización en sustratos de difícil pegado, como, por ejemplo: superficies texturizadas, irregulares o porosas y superficies con características anti-adherentes.

GRAMAJE	g/ m2	18 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 900
ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 1000
TEMP. DE APLICACIÓN	° C	+10
RESIST. A LA TEMPERATURA	° C	-10 a +120

FRONTAL :

Descripción:

Papel cuché brillante calandrado ideal para sistemas de impresión donde es necesaria una excelente calidad, siempre que utilicen tecnologías de impresión adecuadas.

GRAMAJE	g/ m2	80 ± 6
ESPEJOR	mm	71 ± 4

LINER FINO:

Descripción:

Papel tipo glassine super-calandrado, posee una cara siliconada. Indicado para aplicaciones en procesos que requieren el paso de la luz (lectura óptica).

GRAMAJE	m2	50 ± 3
ESPEJOR	mm	45 ± 4

RECOMENDADO PARA: Productos no expuestos a los ambientes abrasivos y de humedad y que no necesiten larga duración. Ideal para cajas de electrodomésticos y repuestos.