



ETIQUETA TÉRMICA

L-DESTRUCT

Código: LINK- FTSV



FRONTAL :

Descripción:

Es una película de vinilo fundido blanco satinado diseñada específicamente para el etiquetado de seguridad.

CALIBRE
TENSIÓN

ASTM D1000
ASTM D882

ADHESIVO:

Descripción:

Es un adhesivo permanente acrílico solvente transparente para aplicaciones industriales de uso general. Presenta una buena adherencia inicial y una adhesión final a una amplia variedad de sustratos, incluidos plásticos de energía superficial media a baja, y alto cizallamiento para características mínimas de flujo en frío o exudado.

CALIBRE
PESO DE LA CAPA ESTÁNDAR

ASTM D1000
27 g/sq m

LINER FINO:

Descripción:

Es un soporte de papel Kraft súper calandrado y blanqueado con muy buenas propiedades de troquelado y decapado de matriz. Se suministra con un revestimiento antiadherente en la parte posterior del soporte para controlar la transferencia de etiquetas y adhesivos a la parte posterior del soporte en rollos bobinados terminados. Este protector no debe usarse en aplicaciones de etiquetas plegadas en acordeón y no es Recomendado para imprimibilidad posterior.

BASIS Wt: TAPPI T410 g/sq m 86,4
TENSILE: ASTM D882 lbs/inch 48,0

RECOMENDADO PARA: Productos no expuestos a los ambientes abrasivos y de humedad y que no necesiten larga duración. Ideal para cajas de electrodomésticos y repuestos.