

## ETIQUETA TÉRMICA

# L-PAPER

Código: LINK-TT



### CONJUNTO:

#### Aplicación:

Papel para uso en etiquetas de identificación y código de barras, también para balanza electrónica que utilizan ribbon para impresión. Posee excelente imprimibilidad para todos los sistemas tradicionales.

GRAMAJE	g/ m2	142 ± 8
ESPEJOR	mm	137 ± 11

### ADHESIVO:

#### Descripción:

Adhesivo acrílico extra permanente en emulsión acuosa – A L T O T A C K – con excelente adhesividad inicial (tack) y excelente grado de adhesividad final sobre metal, plástico, papel, cartón blanco, vidrio entre otros.

GRAMAJE	g/ m2	23 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 1200
ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 1300
TEMP. DE APLICACIÓN	° C	+10
RESIST. A LA TEMPERATURA	° C	-50 a +90

### FRONTAL :

#### Descripción:

Papel trans-térmico blanco, indicado para rótulos y etiquetas auto-adhesivas en papel que requieran excelente calidad de impresión por Termo-Transferencia (Ribbons).

GRAMAJE	g/ m2	64 ± 3
ESPEJOR	mm	63 ± 4

### LINER FINO:

#### Descripción:

Papel tipo glassine calandrado, translúcida resistencia a la tracción, Indicado para aplicaciones en procesos que requieren el paso de la luz (lectura óptica) .

GRAMAJE	m2	55 ± 3
ESPEJOR	mm	51 ± 4

**RECOMENDADO PARA:** Productos no expuestos a los ambientes abrasivos y de humedad y que no necesiten larga duración. Ideal para cajas de electrodomésticos y repuestos.