



MS838

Escáner imager 2D

Excelente relación costo-beneficio | Protección IP52 + caída de 1,5 m | Lee código de barras de 3 mil



Rendimiento confiable, precio accesible Al ofrecer un precio accesible, el escá-

ner imager 2D MS838 brinda un excelente rendimiento para aumentar la productividad, incluso cuando los códigos de barras están dañados o mal impresos. El MS838 puede leer códigos de barras de hasta 3 mil (código 39). Este dispositivo es una excelente opción para satisfacer diversos requisitos de aplicaciones industriales en tiendas minoristas, supermercados, farmacias y hoteles.

Fácil de operar

Gracias a su práctico diseño plug-and-play, el escáner imager MS838 es fácil de conectar a su computadora mediante un cable USB / RS232. No es necesario realizar instalaciones ni capacitaciones adicionales; está listo para trabajar. Además, admite el modo de activación y el modo de presentación (modo de detección automática), lo que satisface eficazmente los requisitos de todo tipo de uso industrial.

Diseño resistente

Este diseño ergonómico permite que el MS838 se adapte cómodamente a cualquier mano, reduciendo la fatiga durante las tareas de escaneo prolongadas. Además, el MS838 cuenta con una clasificación IP52 y puede soportar múltiples caídas sobre concreto desde 1,5 metros, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad.

Características

- Rendimiento confiable, precio accesible
- Admite todos los códigos de barras 1D y 2D
- Decodificación rápida de códigos de barras de 3 mil, incluso si están dañados o mal impresos
- Admite el modo de activación y el modo de presentación.
- Diseño resistente: prueba de caída desde 1,5 metros y clasificación IP52



MS838

Especificaciones

Óptica y rendimiento

Sensor	CMOS de 640 X 480
Elemento de apuntado	LED rojo
Iluminación	LED blanco
Luz ambiental	0-100,000 lux (luz natural)
Velocidad de escaneo	60fps
Ángulo de inclinación lateral	±60°
Sensor del ángulo de cabeceo	±60°
Ángulo de giro	0 - 360°
Resolución óptica	(1D)≥3mil
Profundidad de campo	60-310mm (EAN13 de 13 mil, PCS = 90 %)

Comunicación

Interfaz de host compatible: USB / RS232

Mecánica

Dimensiones	174 mm x 72 mm x 96 mm (L x An x Al)
Peso	245g
Vida útil del interruptor de activación	1 millón de veces

Funcionalidad

Modo de operación	Modo de activación, modo de presentación
-------------------	--

Simbologías

1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code
Formato de datos	Prefijo, sufijo, ID de código, reformato de fecha

Consumo de

corriente eléctrica	Modo de operación: < 142mA
	Modo de espera: < 42mA
Indicador	Zumbador, LED

Características ambientales

Impacto mecánico	Caída de 1,5 m sobre concreto
Temperatura de operación	De -10 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Humedad relativa	5 % -95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP52

Aprobaciones normativas

CE, FCC, BSMI, VCCI

Accesorios

Soporte manos libres



Contenido del paquete

Escáner MS838
Cable de interfaz
Soporte manos libres (opcional)



Oficina central

Taipei, Taiwán
<http://www.ute.com> correo electrónico: info@hq.ute.com

unitech América

Los Ángeles
<http://us.ute.com> correo electrónico: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
México
<http://latin.ute.com> correo electrónico: info@latin.ute.com

unitech Asia Pacífico y Medio Oriente

Taipei
Teléfono: +886 (0)2 2777 1111 ext. 1111
Fax: +886 (0)2 2777 1112

unitech Europa

Tilburgo / Países Bajos
<http://eu.ute.com> correo electrónico: info@eu.ute.com

unitech Japón

Tokio
Teléfono: +81 (0)3 5707 1111 ext. 1111
Fax: +81 (0)3 5707 1112
E-mail: info@jp.ute.com



